

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕110号

柞水县行政审批服务局 关于柞水县 2025 年第二批农村公路危桥改造 工程项目建议书的批复

县交通局：

你单位《关于报送柞水县 2025 年第二批农村公路危桥改造工程项目建议书的报告》（柞交发〔2025〕60 号）及相关资料收悉，依据柞水县人民政府《关于实施柞水县 2025 年第二批农村公路危桥改造工程的批复》，经审核，原则同意该项目建议书。现将有关事项批复如下：

- 一、项目名称：柞水县 2025 年第二批农村公路危桥改造工程。
- 二、建设单位：柞水县交通局。

三、建设地点：柞水县下梁镇、杏坪镇、瓦房口镇、曹坪镇、红岩寺镇。

四、建设规模及内容：本项目实施危桥改造共 14 座，其中原地拆除重建 13 座，加固利用 1 座，含桥梁工程、河堤工程及引道工程。1. 柞水县下梁镇槐湾大桥改造工程位于下梁镇明星社区村道（路线编号 C472611026）上，拟建桥梁全长 99 米，桥梁横断面为净 6.5m 行车道+2×1.25 人行道系，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/50，上部结构采用 3×30m 预应力混凝土简支箱梁+1×8m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用桩柱式墩台、桩柱一体式桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁面积 907 平方米。

2. 柞水县杏坪镇夜珠沟三号桥改造工程位于杏坪镇肖台村通村水泥路（路线编号：CH21611026）上，拟建桥梁全长 16 米，桥梁横断面为净 6.5m 行车道+Bj+2×0.5m 防撞护栏，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 147.4 平方米。

3. 柞水县杏坪镇夜珠沟八号桥改造工程位于杏坪镇肖台村通村水泥路（路线编号：CH21611026）上，拟建桥梁全长 22 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5m 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×16m 预应力混凝土简支板，下部结构采用桩柱一体式桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁面积 165 平方米。

4. 柞水县杏坪镇周沟口五号桥改造工程位于杏坪镇联丰村

通村水泥路（路线编号：CG51611026）上，拟建桥梁全长 16 米，宽 9 米（净 8.0m 行车道+2×0.5m 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 144 平方米。

5. 柞水县杏坪镇康家沟桥改造工程位于杏坪镇严坪村通村水泥路（路线编号：CZ3911026）上，该桥为加固利用。桥梁全长 76 米，加固方案为对原桥上部空心板采用粘贴钢板加固，下部桩基采用套箍进行加固，对系梁及钢筋外露的凿除表面混凝土后，采用自密实混凝土进行处理，并修复桥台防护部分。改造后桥面标准宽度采用净 4.5m 行车道+2×0.5m 防撞护栏，全宽 5.5m，桥梁面积 456 平方米。

6. 柞水县瓦房口镇金台村三号桥改造工程位于瓦房口镇金台村的乡道（路线编号：Y303611026）上，拟建桥梁全长 16 米，桥梁横断面为净 6.5m 行车道+Bj+2×0.5m 防撞护栏，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 134.7 平方米。

7. 柞水县瓦房口镇金台村四号桥改造工程位于瓦房口镇金台村的乡道（路线编号：Y303611026）上，拟建桥梁全长 14 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5m 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×8m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 105 平

方米。

8. 柞水县瓦房口镇金台村五号桥改造工程位于瓦房口镇金台村的乡道（路线编号：Y303611026）上，拟建桥梁全长 16 米，桥梁横断面为净 6.5m 行车道+Bj+2×0.5m 防撞护栏，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 128.6 平方米。

9. 柞水县瓦房口镇金狮桥改造工程位于瓦房口镇马家台村的村道入口处（路线编号：CI65611026），拟建桥梁全长 56 米，宽 9 米（净 6.5m 行车道+2×1.25m 人行道系），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/50，上部结构采用 2×25m 预应力混凝土简支箱梁，下部结构采用桩柱式墩台、桩柱一体式桥台、钻孔灌注桩基础，桥梁面积 504 平方米。

10. 柞水县曹坪镇脂肪沟一号桥改造工程位于曹坪镇中坪社区的村道（路线编号：CG60611026）上，拟建桥梁全长 16 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5m 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 120 平方米。

11. 柞水县曹坪镇脂肪沟三号桥改造工程位于曹坪镇中坪社区的村道（路线编号：CG60611026）上，拟建桥梁全长 16 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5m 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇

板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 120 平方米。

12. 柞水县曹坪镇长沟口桥改造工程位于曹坪镇银碗村的乡道（路线编号：Y208611026）上，拟建桥梁全长 16 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/25，上部结构采用 1×10m 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用重力式 U 型桥台、扩大基础，桥梁面积 120 平方米。

13. 柞水县曹坪镇什字村东沟桥改造工程位于曹坪镇东沟村的乡道（路线编号：Y301611026）上，拟建桥梁全长 46 米，桥梁横断面为净 6.5m 行车道+Bj+2×0.5 防撞护栏，设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/50，上部结构采用 2×20m 预应力混凝土简支箱梁，下部结构采用桩柱式桥墩、桩柱一体式桥台、钻孔灌注桩基础，桥梁面积 414 平方米。

14. 柞水县红岩寺镇大沙河村双沟口便民桥改造工程位于红岩寺镇大沙河村村道（路线编号 CF04611026）上，拟建桥梁全长 39 米，宽 7.5 米（净 6.5m 行车道+2×0.5 防撞护栏），设计荷载公路-II 级，设计洪水频率 1/50，上部结构采用 2×16m 预应力混凝土简支箱梁，下部结构采用桩柱式墩台、桩柱一体式桥台、重力式 U 型桥台，钻孔灌注桩基础、扩大基础，桥梁面积 307 平方米。

五、资金来源：项目匡算总投资 4070.50 万元，资金来源为建设单位向上争取及自筹。

六、项目代码：2504-611026-04-01-602510。

请据此办理相关资料并委托具有相应资质的机构编制项目可行性研究报告报我局审批。

柞水县行政审批服务局

2025年5月21日



(此件公开发布)

抄送：县发改局、财政局、自然资源局、审计局、统计局。

柞水县行政审批服务局办公室

2025年5月21日印发

共印9份